

40 avenue Jean-Jaurès
Z.I. Pétrôlière – Issou
78440 GARGENVILLE
France



Zone Athélia II
94 avenue de la Sarriette
13600 LA CIOTAT
France

Tél. : 33 (0)1 30 98 80 00
FAX : 33 (0)1 30 98 82 01
e-mail : info@rep.fr
www.rep.fr

Nicolas TRAMIER
06 15 35 00 17

DISPEREP 12

Dispersant pour épandage d'huile en mer (Agréé par Le Cedre)

CARACTERISTIQUES.....

Référence : D12

- Etat physique : liquide limpide.
- Couleur : ambre.
- Odeur : Légèrement grasse.
- pH 1%/eau à 20°C : 6,5 – 7,5.
- Densité à 20°C : 0,92 g/ml.
- Point d'éclair : $\geq 80^{\circ}\text{C}$.
- Viscosité Brookfield, LVT, Module 2, vitesse 60, à 0°C : 70 - 90 cPs.
- Viscosité Brookfield, LVT, Module 2, vitesse 60, à 20°C : 55 - 65 cPs.
- Solubilité à température ambiante (20°C) : soluble dans les kérosènes, les glycols ; soluble dans l'eau de mer pour des quantités faibles, puis émulsionnable pour des quantités plus importantes

APPLICATIONS

Le **DISPEREP 12** est un mélange de surfactants anioniques et non ioniques très concentré, spécialement conçu pour disperser les hydrocarbures en cas de marée noire dans l'eau de mer et les réduire en fines particules pour permettre une biodégradation accélérée et un échange gazeux entre l'eau et l'air.

Le **DISPEREP 12** est un produit très efficace en eaux salées.

Le **DISPEREP 12** est sans danger et complètement biodégradable.

MODE D'EMPLOI

Le **DISPEREP 12** peut être utilisé :

- Pur : surtout en cas de dispersion par voie aérienne, à l'aide d'équipement de pulvérisation adapté, ou en cas de nappe d'hydrocarbures lourds.
- Dilué : à 5 - 10 % d'eau de mer pour améliorer la dispersion dans le milieu et la pulvérisation à l'aide de rampes montées sur bateau.

Le dosage du **DISPEREP 12** est en moyenne de 100 L/ha pour des nappes de 0,1 mm d'épaisseur.

Pour optimiser le traitement, on peut calculer le dosage réel en se basant sur l'épaisseur de la nappe à disperser.

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Fût plastique de 215 L / 198 kg.

Cuve plastique de 1000 L / 920 kg.

Nous garantissons le **DISPEREP 12** pendant 2 ans dans des conditions normales de stockage. Au delà de 2 ans, notre garantie expire mais elle ne correspond pas à la durée de vie du produit.

Il convient alors de réaliser des tests de contrôle d'efficacité à chaque date anniversaire au-delà des 2 ans.

SECURITE

Le **DISPEREP 12** n'est pas un produit dangereux, mais il est tout de même recommandé de porter des gants et des lunettes lors de sa manipulation.



S.A. au capital de 540 000 € - Siret 340 607 324 00027 – APE 2059 Z

Ces informations ne peuvent en aucun cas constituer une garantie. Elles découlent d'expériences connues et sont données à titre indicatif pour guider l'utilisateur dans ses premières applications.